

使用配管用鍍鋅鋼管 (CNS4626)STGP SCH40之管接頭及開頭之換算等價管長(m)

| 口徑 類別 | 口徑 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
| | A | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| B | 1" 1½" 2" 2½" 3" 3½" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管 接 頭 | 45°彎頭(肘管) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | |
| | 90°彎頭 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 9.0 | 10.0 | |
| 管 式 | 圓管彎頭(180°) | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 9.3 | 1.0 | 14.6 | 18.2 | 21.8 | 24.3 | |
| | 圓管十字型接頭(分派90°) | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | |
| 開 閉 式 | 45°彎頭 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
| | 90°彎頭 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.3 | |
| 開 閉 式 | 圓管十字型接頭(分派90°) | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | 9.0 | 11.2 | 13.4 | 15.0 | |
| | 圓管十字型接頭 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | |
| 開 閉 式 | 圓管十字型接頭 | 9.0 | 11.8 | 13.7 | 17.6 | 22.0 | 26.0 | 29.1 | 34.0 | 42.0 | 50.3 | 56.6 | 82.9 | 99.2 | 111.0 | |
| | 圓管十字型接頭 | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.8 | 11.0 | 13.1 | 14.5 | 17.1 | 21.2 | 25.2 | 33.4 | 41.6 | 48.8 | 55.7 | |
| 開 閉 式 | 圓管十字型接頭 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 16.6 | 20.7 | 24.7 | 27.7 | |
| | 圓管十字型接頭 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 16.6 | 20.7 | 24.7 | 27.7 | |

- (備註)1. 以直流通用丁型或十字型(包含口徑不同)者,以直管計算之.
2. 以分流90°使用之口徑不同丁型或十字型者,以上流側大口徑計算之.

