

圖 例	說 明	備 註
	台電用(上壓 比流器整套型電錶箱(台電標準)(屋外不銹鋼型))	
	抽出型空氣斷路器(GCB)	
	空氣斷路器(ACB)	
	高壓熔斷開關(DS)	
	高壓電力熔絲(PF)	
	高壓負載啟段開關	
	柴油引擎發電機	
	變壓器(TR)	
	比壓器(PT)	
	比流器(CT)	
	避雷器(LA)	
	自動切換開關(ATS)	
	無熔絲開關(NFB)	
	漏電斷路器(ELB) 30mA 0.1sec	
	電容器(SC)	
	控型剩餘絲(DF)	
	過電流電驛	
	小勢力過電流電驛	
	過電壓電驛	
	低電壓電驛	
	功率因數器	
	乏時器	
	瓦時器	
	電流錶(AM)	
	電壓錶(VM)	
	電流切換開關(AS)	
	電壓切換開關(VS)	
	電流測試端子(CTT)	
	電壓測試端子(PTT)	
	電力突波吸收器	
	配電盤專用溫控散熱器(75W 550MC/H)	
	自動力因調整器	
	電磁接觸器	
	電磁開關	
	交替開關	
	液位控制器	
	動力開關箱鐵板製成內外漆防鏽漆並二度烤漆附電把	
	照明開關箱鐵板製成內外漆防鏽漆並二度烤漆附電把	
	插座開關箱鐵板製成內外漆防鏽漆並二度烤漆附電把	

[illegible]